

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson
Stylus Pro 7880



Produktiver Drucker für DIN A1+/24 Zoll in Farbe/Schwarzweiß mit herausragender Qualität

Der Epson Stylus Pro 7880 setzt beim großformatigen Drucken neue Maßstäbe in puncto Qualität und Stabilität. Die Epson UltraChrome™ K3-Tinten mit Vivid Magenta-Technologie vereinen hervorragende Ergebnisse mit verbesserter Produktivität.

Der Drucker für ausgezeichnete Schwarzweißbilder und eine beeindruckende Farbwiedergabe. Die Epson UltraChrome K3-Tinte mit Vivid Magenta-Technologie, drei unterschiedliche Schwarztinten und eine verbesserte Bildverarbeitungstechnologie (Halbtonmodul) setzen völlig neue Maßstäbe.

Dieser Drucker liefert Ergebnisse, die die hohen Anforderungen an Proofing, Fotos und Kunstdrucke erfüllen. Durch den neuen Druckertreiber, einfachen Betrieb und ein breites Medienspektrum steigert dieser Drucker die Produktivität.

Ideal für Proofing, Fotos und Kunstdrucke – Ergebnisse in Kontraktproofqualität für hohe Ansprüche

Ausgezeichnete Farb- und Schwarzweißdrucke – hervorragende Bildqualität, hohe Farbstabilität und optimale Farbabstufung

Sanfte natürliche Farben in perfekter Qualität – dank Epson UltraChrome K3-Tinten mit Vivid Magenta-Technologie

Verbesserte Bildverarbeitungstechnologie – optimierte Wiedergabe von Rot- und Blautönen

Fotorealistische, langlebige Qualität – hohe Lichtbeständigkeit und reproduzierbare Ergebnisse

Vielseitiges Medienmanagement – breites Spektrum an Matt-, Glanz- und Kunstdruckoberflächen

Höhere Produktivität – hohe Druckgeschwindigkeiten und großvolumige Original Tintenpatronen zum Drucken über Nacht

Einfacher Betrieb – mit neuen Druckertreibern lassen sich Einstellungen anpassen, gemeinsam nutzen und speichern

Produktmerkmale:

- Neue Maßstäbe für das produktive Drucken in DIN A1+/24 Zoll
- Epson UltraChrome K3-Tinte mit Vivid Magenta-Technologie
- Ideal für Proofing, Fotos und Kunstdrucke
- Breites Medienspektrum sorgt für Vielseitigkeit

Epson Stylus Pro 7880	24 Zoll (DIN A1+)																														
Größe	Epson Micro Piezo™-Tintenstrahltechnologie mit Drop-on-Demand																														
Drucktechnologie	Epson Variable-sized Droplet-Technologie und 3,5 pl Epson Ultra Micro Dot™																														
Tintensystem	Druckkopf-Konfiguration: 180 Düsen x 8 Farben Pigmenttinte, 9 Farben (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) mit CSIC mit 8 Steckplätzen (ein Steckplatz für die auswechselbaren Tinten Matte K und Photo K) Tintenkonvertierungspatronen für Tintenwechsel zwischen Matte K und Photo K erforderlich (im Lieferumfang enthalten)																														
Auflösung	2880 x 1440 dpi bidirektional, Epson Variable-sized Droplet-Technologie																														
Geschwindigkeit	Bis zu 14,3 m ² /h (DIN A1/Normalpapier/Draft-Modus)																														
Treiber	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64 Bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x																														
Schnittstellen	Standard: USB 2.0 (kompatibel mit 1.1), Ethernet 10/100 MB																														
Rollenpapierabmessungen	Kerndurchmesser 2 oder 3 Zoll. Max. Außendurchmesser Φ150 mm																														
Papiermanagement																															
Rollenpapier	Einzelrolle (1 Rolle < 150 mm/Außendurchmesser) Medienbreite 203,2 – 610 mm Minimale Medienlänge 279 mm Mediendicke 0,08 mm – 0,50 mm																														
Einzelblatt	Manueller Einzug für Medien bis 1,5 mm Medienbreite DIN A4/Letter bis DIN A1+/24 Zoll (210 – 610 mm) Mediendicke 0,08 mm – 1,50 mm																														
Seitenränder																															
Rollenpapier	3 Modi verfügbar; Modus 1: 3 mm auf allen Seiten (oben, seitlich, unten); Modus 2: 15 mm (oben und unten), 3 mm (seitlich); Modus 3: 15 mm (oben, seitlich, unten)																														
Einzelblatt	2 Modi verfügbar; Modus 1: 3 mm (oben, seitlich, unten); Modus 2: 3 mm (oben, seitlich) 14 mm (unten)																														
Randloser Druck																															
Rollenpapier/Einzelblatt	Randlosdruck und Full-Bleed auf folgenden Medienbreiten: 10", 13", 14", 16", 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm Obere und untere Ränder in beliebiger Länge automatisch geschnitten werden																														
Tintenpatronen	110 und 220 ml Tintenkapazität, einheitliche Verpackungsgröße Druckgesteuertes Intellidge-Tintenpatronensystem für die Kontrolle des Tintenfüllstands sogar bei erneut eingesetzten Patronen																														
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>110 ml</td> <td>220 ml</td> </tr> <tr> <td>Matte Black</td> <td>C13T611800</td> <td>C13T612800</td> </tr> <tr> <td>Photo Black</td> <td>C13T602100</td> <td>C13T603100</td> </tr> <tr> <td>Light Black</td> <td>C13T602700</td> <td>C13T603700</td> </tr> <tr> <td>Light Light Black</td> <td>C13T602900</td> <td>C13T603900</td> </tr> <tr> <td>Cyan</td> <td>C13T602200</td> <td>C13T603200</td> </tr> <tr> <td>Vivid Magenta</td> <td>C13T602300</td> <td>C13T603300</td> </tr> <tr> <td>Yellow</td> <td>C13T602400</td> <td>C13T603400</td> </tr> <tr> <td>Vivid Light Magenta</td> <td>C13T602600</td> <td>C13T603600</td> </tr> <tr> <td>Light Cyan</td> <td>C13T602500</td> <td>C13T603500</td> </tr> </table>		110 ml	220 ml	Matte Black	C13T611800	C13T612800	Photo Black	C13T602100	C13T603100	Light Black	C13T602700	C13T603700	Light Light Black	C13T602900	C13T603900	Cyan	C13T602200	C13T603200	Vivid Magenta	C13T602300	C13T603300	Yellow	C13T602400	C13T603400	Vivid Light Magenta	C13T602600	C13T603600	Light Cyan	C13T602500	C13T603500
	110 ml	220 ml																													
Matte Black	C13T611800	C13T612800																													
Photo Black	C13T602100	C13T603100																													
Light Black	C13T602700	C13T603700																													
Light Light Black	C13T602900	C13T603900																													
Cyan	C13T602200	C13T603200																													
Vivid Magenta	C13T602300	C13T603300																													
Yellow	C13T602400	C13T603400																													
Vivid Light Magenta	C13T602600	C13T603600																													
Light Cyan	C13T602500	C13T603500																													
Lichtbeständigkeit*	Bis zu 75 Jahren für Ausdrücke in Farbe Über 100 Jahre für Ausdrücke in Schwarzweiß																														
Allgemein																															
Abmessungen (BxTxH)	1178 x 501 x 560 mm 1178 x 745 x 1180 mm (mit Standfuß)																														
Gewicht	ca. 48,9 kg ohne Tinten und Medien Standfuß ca. 10,5 kg																														
Geräuschpegel	ca. 50 dB																														
Leistungsaufnahme	Beim Druck: 55 W oder weniger Bereitschaftsmodus: 6 W oder weniger Ausgeschaltet: 1 W oder weniger																														
Garantie	1 Jahr mit Vor-Ort-Service optionale Erweiterung auf 3 Jahre (SEEDG0090)																														
Optionen	<table border="0"> <tr> <td>2-/3-Zoll-Doppelrollenpapierspindel (High Tension)</td> <td>C12C811155</td> </tr> <tr> <td>Wartungstank</td> <td>C12C890191</td> </tr> <tr> <td>2-/3-Zoll-Doppelrollenpapierspindel</td> <td>C12C811161</td> </tr> <tr> <td>Ersatzklinge für automatische Schneidevorrichtung</td> <td>C12C815291</td> </tr> <tr> <td>Rollenpapier-Riemen</td> <td>C12C890121</td> </tr> <tr> <td>Standfuß</td> <td>C12C844081</td> </tr> <tr> <td>Manuelle Schneidevorrichtung</td> <td>C12C815231</td> </tr> <tr> <td>Ersatzklinge für manuelle Schneidevorrichtung</td> <td>C12C815182</td> </tr> </table>	2-/3-Zoll-Doppelrollenpapierspindel (High Tension)	C12C811155	Wartungstank	C12C890191	2-/3-Zoll-Doppelrollenpapierspindel	C12C811161	Ersatzklinge für automatische Schneidevorrichtung	C12C815291	Rollenpapier-Riemen	C12C890121	Standfuß	C12C844081	Manuelle Schneidevorrichtung	C12C815231	Ersatzklinge für manuelle Schneidevorrichtung	C12C815182														
2-/3-Zoll-Doppelrollenpapierspindel (High Tension)	C12C811155																														
Wartungstank	C12C890191																														
2-/3-Zoll-Doppelrollenpapierspindel	C12C811161																														
Ersatzklinge für automatische Schneidevorrichtung	C12C815291																														
Rollenpapier-Riemen	C12C890121																														
Standfuß	C12C844081																														
Manuelle Schneidevorrichtung	C12C815231																														
Ersatzklinge für manuelle Schneidevorrichtung	C12C815182																														

* Testbedingungen unter www.epson-europe.com



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min.)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./Min.)
www.epson.ch

EPSON® ist eine eingetragene Marke der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen dienen lediglich zur Identifikation und können Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Abgesehen von etwaigen Fehlern bzw. Unterlassungen, können alle Angaben jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®