

Technische Daten

Blitzleistung	J(Ws)	250	500
Netzspannung „Multivoltage“	V	90/260	90/260
Blende aus 1 m / 100 ISO / Reflektor 48°	Blende	64	90
Blitzleistungsbereich	J(Ws)	16-250	31-500
Einstellbare Blenden	Blende	5	5
Blitzfolge, Min. / Max. / 230 V	s	0.29 / 0.73	0.36 / 1.13
Blitzfolge, Min. / Max. / 110 V	s	0.27 / 1.02	0.34 / 1.45
Farbtemperatur, maximale Leistung	°K	5500	5500
Blitzdauer, t 0.5, 1/1 Leistung	s	1/2762	1/1558
Stabilisierung	Blende	± 0.05 / max. Stabilität für digitale Photographie	
Synchronspannung	V	5 / max. Kompatibilität mit digitalen Kameras	
Einstellicht 230 V	W	100 W / 196 V – E 27, art. 23002 (effektiv 150 W)	
Einstellicht 110 V	W	100 W / 90 V – E 27 Art. 23006 (effektiv 150 W)	
Blitzröhre, wechselbar	Ws	500 / Plug-In Speedblitzröhre Art. 24000	
Kühlung	Prozessor gesteuerter Ventilator / Elektronischer Überhitzungsschutz		
EL-Skyport Empfänger / Funk Blitzauslösung	Integriert, 4 Gruppen, 8 Frequenzkanäle, Blitz & Pilotlicht Funktion		
Abmessungen: L / H / B	cm	26 x 19 x 14	
Gewicht	kg	1.85	2.05
BXRi	Nº	20460.1	20460.1

Kontrolldisplay

Gummierter Handgriff mit Sicherungshalterung

Pilotlichteinstellung und Programmwahl Taster für erweiterte Funktionseinstellungen*

Digitales Multidisplay und Blitzleistungsanzeige*

Pilotlicht Ein, Aus, Frei, Proportional (programmierbar)

Blitzleistungseinstellung und Programmwahl Taster für erweiterte Funktionseinstellungen

Netzeingang mit integrierter Netzsicherung

Feststellgriff für Neigefunktion mit zusätzlicher Schirmhalterung

Stativanschluß 5/8 Zoll Standard Stativhülse

Pilotlicht Sicherung

Photozelle / Eye-Cell Ein / Aus (programmierbar)*

Akustische Blitzbereitschaft Ein / Aus (programmierbar)*

Photozelle / Eye-Cell Empfänger

Testblitz

Synchronanschluß / 3.5 mm / 5 V Synchronspannung

Beleuchteter Netzschalter Ein / Aus

Zentrierte Schirmhalterung für EL-Schirme mit 7 mm Schirmstockdurchmesser

Feststellschraube



*Die Taster des Displays sind multifunktional für individuell programmierbare Funktionen und zur Einstellung der integrierten EL-Skyport Funkfernbedienung.

Der EL-Skyport Transmitter 19351 für die drahtlose Blitzauslösung und Blitz- und Pilotlichtleistungseinstellungen ist Bestandteil der BXRi To Go Sets.