



A3+ Farbdrucker mit zusätzlicher weißer Spot-Farbe für professionellen Druck auf dunklen Medien

Mit der Einführung des Pro9542dn spielt OKI im Bereich des grafischen Digitaldrucks in einer neuen Liga. Neben einer herausragenden Druckqualität, hoher Druckgeschwindigkeit, niedrigen Druck- und Gesamtbetriebskosten sowie überragender Medienflexibilität bietet dieses Drucksystem die einzigartige Möglichkeit mit einer fünften Farbe Weiß zu drucken. Drucken Sie auf Folien oder farbigem Papier mit dem vollen Farbspektrum und leuchtenden Farben durch Weiß-Unterdrucken.

Der Pionier im digitalen LED-Druck – CMYK + Weiß

Der Pro9542dn ist ein erschwinglicher und einzigartiger High-Definition-Drucker, mit dem Sie nicht nur das gesamte Spektrum der Prozessfarben drucken können, sondern auch in Weiß.

- Drucken Sie das gesamte Spektrum der CMYK-Prozessfarben
- Plus zusätzlicher Spot Farbe Weiß zum Drucken auf dunklen Medien
- Atemberaubende Farblebendigkeit auf dunklen oder transparenten Medien

Atemberaubende High-Definition-Farben

Der Pro9542dn nutzt die digitale OKI-LED und ProQ Multi-Level-Technologie mit High-Definition Toner, um in schärfster und lebhaftester Qualität zu produzieren.

- Überragende Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi
- ProQ Multi-Level-Technologie verbessert die Farbwiedergabe

- Voll kompatibel mit EFI Fiery® XF für erweitertes Farbmanagement
- Original Adobe PostScript 3 für 100% spezifikationsgetreue Druckdatenumsetzung

Niedrige Betriebskosten

Der Pro9542dn vereint äußerst wettbewerbsfähige Investitionskosten und Tonerkassetten mit hoher Kapazität, um für erheblich reduzierte Gesamtbetriebskosten zu sorgen – eine wesentliche Voraussetzung bei hohem Druckvolumen und hohen Qualitätsanforderungen

- Äußerst wettbewerbsfähiger Anschaffungspreis
- Reduzierte Druckkosten durch Hochleistungs-Tonerkassetten und langlebige Bildtrommeln
- Separate Toner und Bildtrommeln für reduzierte Umweltbelastung
- Hohe Energieeffizienz für reduzierten Energieverbrauch

Zuverlässige hohe Druckgeschwindigkeit

Der Pro9542dn bietet die höchste Druckgeschwindigkeit auf dem Markt und liefert somit schnelleren Kleinauflagen- und On-Demand-Druck.

- Zeit bis zur ersten Druckseite: Unter 8 Sekunden
- A4 Druckgeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten/Minute in Farbe/Schwarz-Weiß (28 S./Min. in Farbe/Schwarz-Weiß in A3)
- 2 GB RAM und 1,2-GHz-Prozessor für schnelle Verarbeitung

Medienflexibilität, die neue Maßstäbe setzt

Der Pro9542dn setzt neue Maßstäbe wenn es um Medienflexibilität geht und ermöglicht eine umfangreiche Auswahl verschiedenster Druckmaterialien, Grammaturen und Formate um In-House zu produzieren.

- Größte Formatvielfalt – von A6 bis SRA3 und Bannerdruck bis zu 1,3 m Länge
- Druck auf sehr schweren Medien von bis zu 360 g/m² und doppelseitig bis zu 320 g/m² (automatischer Duplexdruck)
- Standardmäßig beidseitiger Druck
- Verarbeitung einer Vielzahl von Druckmedien, einschließlich Gloss Papier, Film, Transfer Papier, wasserfestem Papier und Vielem mehr
- 530-Blatt-Fach als Standard, bis zu 2.950 Blatt mit optionalen Papierfächern
- Robustes 300-Blatt-Mehrzweck-Papierfach für zusätzliche Flexibilität der Druckmaterialien

A3/A4	✓
Farbe/Schwarzweiß	✓
Druckt A6 bis 1.321 mm, bis zu 360 g/m ²	✓
Spot-Farbe Weiß zum Drucken auf dunklen Medien	✓
1 - 30+ Benutzer	✓



Pro9542dn – Farb- und Schwarzweißdrucker

DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	A4: 50 Seiten/Min. in Farbe, 50 Seiten/Min. in Schwarzweiß; A3: 28 Seiten/Min. in Farbe, 28 Seiten/Min. in Schwarzweiß. Weiß: bis zu 45 S./Min (einseitig)
Zeit bis zum 1. Druck	8 Sekunden bei Farbe, 8 Sekunden bei Schwarz-Weiß
Aufwärmzeit	50 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten
Prozessorgeschwindigkeit	1,2 GHz
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Konnektivität	Hi-Speed-USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Druckersprachen	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 mit direktem PDF-Druck (v1.7), XPS, SIDM
Netzwerk und Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP über SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP über SSL, POP3, SNTP, JCDP, FLDAP, ODNISP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS über TCP, EtherTalk
OS-Kompatibilität ¹	Windows Vista (32-Bit & 64-Bit) / XP (32-Bit & 64-Bit) / Server 2003 (32-Bit & 64-Bit) / Server 2008 (32-Bit & 64-Bit) / Server 2008 R2 (64-Bit) / Windows 7 (32-Bit & 64-Bit) / Server 2012 (64-Bit) / Windows 8 (32-Bit & 64-Bit) / Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Mac OS 9 / OS X 10.3.9 - 10.9
Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit	IPv6, 802.1x-Authentifizierung, SMTP-Serverauthentifizierung, SNMPv3, SSL3/TLS-Verschlüsselung, HTTPS-Verschlüsselung, Protokoll Ein/Aus, Protokoll-Portnummernwechsel, MAC-Filterung, IP-Filterung, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Sicheres Löschen ² , Sicheres Drucken ³ , Sichere Druckauftragsverschlüsselung ³ , Komplette Speichergeräteverschlüsselung ³ , Speicherinitialisierung (Festplatte, Format) ³
Utility Suite ¹	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (nur Mac), PDF Direct Print, Unterstützung von EFI Fiery XF

SCHRIFTSÄTZE	
Druckerschriftarten	87 skalierbare PCL-Schriftarten, Zeilendrucker/OCR-A/OCR-B/USPSZIP-Bitmap-Schriftarten, 10 TrueType-Schriftarten, 136 Adobe PostScript Type 1-Schriften
Barcode	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR-Code 2D-Barcodes

DRUCKQUALITÄT	
Auflösung	ProQ4800 Multilevel-Technologie, Auflösung von 1.200 x 1.200dpi
Funktionen	Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect

PAPIERVERARBEITUNG	
Papierkapazität	Fach 1: 530 Blätter (80 g/m ²); Mehrzweckfach: 300 Blatt (80 g/m ²)
Papierkapazität optionale Fächer	Fach 2: 530 Blätter (80 g/m ²); Fach 3: 530 Blätter (80 g/m ²) Großraumkassette: 1.590 Blätter (80 g/m ²)
Max. Fassungsvermögen	2.950 Blätter (80 g/m ²)
Papierformate	Fach 1/2/3: A3, SRA3 (bis zu 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Mehrzweckfach: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 benutzerdefinierte Formate: Breite 64 – 330 mm, Länge 89 – 1.321 mm; Großraumkassette: A3, SRA3 (bis zu 328 x 457mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papiergewicht	Fach 1/2/3: 52 – 320 g/m ² ; Mehrzweckfach: 52 – 360 g/m ² Duplex: 64 – 320 g/m ² ; Großraumkassette: 52 – 320 g/m ²
Duplex	Standard
Papierausgabe	Face Down: 610 Blatt (80 g/m ²); Face up: 300 Blatt (80 g/m ²)

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website;
²Nur Windows; ³Festplatte erforderlich; ⁴Enthält alle Verbrauchsmaterialien

Informationen zu Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit Original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der Original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
Hansaallee 187
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49(0)211 52 66-0
Fax: +49(0)211 59 33 45
info@oki.de
WWW.OKI.DE

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41(0)61 827 94 94
Fax: +41(0)61 827 94 90
info@oki.ch
WWW.OKI.CH

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
Campus 21
Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstrasse A02 603
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43(0)2236 67 71 10
Fax: +43(0)2236 67 71 10-999
office@oki.at
WWW.OKI.AT

BEDIENFELD	
LCD-Display	10,9 cm Farb-LCD (480 x 272 Pixel)
ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Speicher	Standard-RAM: 2 GB; Maximum RAM: 2 GB Optionale Festplatte: 160GB
Umgebung	Temperatur: 10°C - 32°C (17°C - 27°C empfohlen) Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% RF (50% - 70% RF empfohlen) Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -10°C - 43°C, 10% - 90% RF
Stromversorgung	Einphasig mit 230 V AC ±10 %, Frequenz: 50/60 Hz ±2 %
Stromverbrauch	Durchschnittlich: 1.200 W; Max: 1.500 W; Leerlauf: 200 W (Durchschnitt); Energiesparmodus: <26 W; Tiefschlaf-Modus: <4 W; Aus-Modus: <0,5 W
Geräuschpegel	Betrieb: 57 dB(A); Standby: 32 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: keine Geräuschemission
Abmessungen (HxBxT)	640 x 699 x 625 mm
Gewicht ⁴	110,8 kg
Auslastung	Durchschnitt: 25.000 Seiten/Monat; Maximal: 300.000 Seiten/Monat
Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf
Produkt-Artikelnummer	Pro9542dn: 45530622

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
2./3. Papierfach	45530703
2./3. Papierfach mit Untergestell	45530903
Großraumkassette	45530803
Festplattenlaufwerk	160GB 44622302
Unterschrank	45980001

VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)	
Tonerkartusche* (42.000 Seiten)	Cyan: 45536555; Magenta: 45536554
Tonerkartusche* (24.000 Seiten)	Gelb: 45536437
Tonerkartusche* (51.000 Seiten)	Schwarz: 45536556
Toner (15.000 Seiten)	Weiß: 45536543
Bildtrommeln** (40.000 Seiten)	Cyan: 45103721; Magenta: 45103720; Gelb: 45103719; Schwarz: 45103722
Bildtrommel** (20.000 Seiten)	Weiß: 45103765
Transferband (150.000 Seiten)	45531223
Fixiereinheit (150.000 Seiten)	45531113
Resttonerbehälter (40.000 Seiten)	45531503

*Toner: DIN A4-Ergiebigkeit nach ISO; Toner für 24.000 Seiten CMY und 38.000 Seiten K im Lieferumfang enthalten.
**Trommel: Durchschnittliche Lebensdauer bei 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1 einseitiger Druck A4.



Einfach einzigartig - 3 Jahre Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Voll abgedeckt von OKI!

Weitere Informationen finden Sie unter:

Deutschland - www.oki.de/garantie
Schweiz - www.oki.ch/garantie
Österreich - www.oki.at/garantie

Ohne Registrierung gilt die paneuropäische Standardgewährleistung von einem Jahr.

