

## EXPERT 26BB - 260g/m<sup>2</sup> Ausweis, zweiseitig bedruckbar

AppFactory Expert 26BB ist eine speziell beschichtete mit 4 Ausweisen perforierte Polyesterfolie auf 'dry peel' Träger, 195µm dick, und zweiseitig bedruckbar mit 'Butterfly Effekt'. Das Produkt wurde für Laser-/Trockentoner-Druckverfahren optimiert.

### Physikalische Eigenschaften:

EIGENSCHAFT	WERT	MAßEINHEIT	TESTVERFAHREN
Dicke	193 +/- 4	µ	Elektronischer Mikrometer
Grammatur	260 +/- 5	g/m <sup>2</sup>	Interne Testmethode
Opazität	>98	%	TAPPI T519
Weißgrad	>138	CIE WI	ASTM E313 DCI Spectraflash ( D65, 10° observer, UV incl.)
Schmelzpunkt	250	°C	ASTM E794-85
Temperaturbereich Anwendung	-40 bis +120	°C	Interne Testmethode



### Druckmaschinen:

Spezifisch entwickelt und somit besonders geeignet für Laser-Druckmaschinen-, LED- und Thermotransfer Drucker. Einfarbig, mehrfarbig und duplex bedruckbar. Sie werden gebeten, Ihre optimale Druckeinstellung und Papierführung auszuwählen. Bitte berücksichtigen Sie dabei Dicke und Gewicht des Materials. Die Oberfläche ist auch für den Siebdruck und den Offsetdruck mit oxidativ trocknenden Farben geeignet.

### Anwendungen und Eigenschaften:

- ✓ Wasserfest, abwaschbar, stanzbar, hochwertig.
- ✓ 4 Karten pro A4 Blatt. (86mm x 53,7mm)
- ✓ Besonders geeignet für Kundenkarten, Visitenkarten und Mitgliedskarten.
- ✓ Das Material muss nicht mehr überlaminiert werden.

Das einzigartige Design ermöglicht duplex bedrucken, nachdem die beiden Teilen mit einem permanenten Klebstoff einfach zusammengeklebt werden können.

### Formate Bogen/Packung

A4	100/500
----	---------

### Empholene Bedingungen:

Verarbeitung	10°C - 30°C, 40% - 55% RH
Lagerung	10°C - 20°C, 20% - 55% RH
Lebensdauer	24 Monate nach Lieferung (bei empholener Lagerung)

**BITTE BEACHTEN:** Alle hier aufgeführten Informationen entsprechen unserem besten Wissen, sind aber rechtlich unverbindlich. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Elnwände, die gegen diese Informationen erhoben werden könnten. Sie sind aufgefordert, die Eignung unseres Materials sowohl für Ihren Prozess als auch für die Anwendung mit gebührender Sorgfalt zu prüfen. Wir übernehmen keine Gewährleistung oder Haftung, die aus der Verarbeitung oder dem Gebrauch unseres Materials entstehen könnten.