



EXPERT 75TPF - 75g/m² transparent, permanent selbstklebend

AppFactory Expert 75TPF ist eine transparente, permanent selbstklebende Polyesterfolie, abgedeckt mit einer silikonisierten Polyesterfolie. Das Produkt wurde für Laser-/Trockentoner-Druckverfahren optimiert.

Physikalische Werte:

EIGENSCHAFT	WERT	MABEINHEIT	TESTVERFAHREN
Dicke	138 +/- 5	μ	elektronischer Mikrometer
Grammatur	205 +/- 6	g/m²	Interne Testmethode
Dicke der Folie	53 +/- 2	μ	elektronischer Mikrometer
Dicke der Abdeckfolie	85 +/- 4	μ	elektronischer Mikrometer
Reißfestigkeit der Folie	MD 14 TD 17	KgF/mm ²	ASTM D882-83
Schmelzpunkt	250	°C	ASTM E794-85
Abzugswerte Abdeckfolie	>12	N/25mm	FINAT 1 (30min dwell)
Temperaturbereich Anbringung	+5 bis + 50	°C	interne Testmethode
Temperaturbereich Anwendung	-40 bis +50	°C	interne Testmethode



Druckmaschinen:

Entwickelt und besonders geeignet für Laser/Trockentoner-, LED- und Thermotransfer Drucker, sowohl einfarbig als auch mehrfarbig bedruckbar. Sie werden gebeten, Ihre optimale Druckeinstellung und Papierführung auszuwählen. Bitte berücksichtigen Sie dabei Dicke und Gewicht des Materials.

Anwendungen und Eigenschaften:

Die transparente Oberfläche ermöglicht eine optimale Farbverankerung und hochwertige Druckergebnisse.

- ✓ Einreißfeste, dimensionsstabile Folie und wasserfeste Beschichtung.
- ✓ Ideal für Produktaufkleber, Wegebeschilderung, Warnhinweise, Laboretiketten und Sicherheitsetiketten.
- ✓ Mit hochtackigem Acryl-Haftklebstoff f
 ür lange Dauer.

Formate	Bogen/Packung
A4	100/500
A3	100/250
SRA3	100/250

Empfohlene Bedingungen:		
Verarbeitung	10°C - 30°C, 40% - 55% RH	
Lagerung	10°C - 20°C, 20% - 55% RH	
Lebensdauer	18 Monate nach Lieferung (bei empfohlener Lagerung)	

BITTE BEACHTEN: Alle hier aufgeführten Informationen entsprechen unserem besten Wissen, sind aber rechtlich unverbindlich. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Elnwände, die gegen diese Informationen erhoben werden könnten. Sie sind aufgefordert, die Eignung unseres Materials sowohl für Ihren Prozess als auch für die Anwendung mit gebührender Sorgfalt zu prüfen. Wir übernehmen keine Gewährleistung oder Haftung, die aus der Verarbeitung oder dem Gebrauch unseres Materials entstehen könnten.