

## TO GO SETS

Es werden zwei attraktive Sets angeboten, mit Reflex- und Durchblitzschirmen und das zweite mit transportablen Portalite Softboxen aus qualitativen Materialien. Die ONE Sets enthalten auch den EL-Skyport Transmitter für die Blitzauslösung, Blitzleistungseinstellung, Einstelllicht ein / aus und die Gruppen / Frequenzkanaleinstellungen.



**D-LITE RX ONE SOFTBOX SET**  
N° 20843.2

Anz.	Art. N°	Artikel
2x	20485.1	D-Lite RX ONE
1x	19350	Transmitter Speed / Sender
1x	11088	Synchron Kabel 5 m
2x	26129	Portalite 66 x 66 cm
1x	33194	Set Tasche für 2 Blitzköpfe
1x	30162	Stativ Set 2 (2x Stative 88-235 cm, mit Tasche)



**D-LITE RX ONE SCHIRM SET**  
N° 20844.2

Anz.	Art. N°	Artikel
2x	20485.1	D-Lite RX ONE
1x	19350	Transmitter Speed / Sender
1x	11088	Synchron Kabel 5 m
2x	26143	Reflektor 16 cm
1x	26372	Reflexschirm, weiß 85 cm
1x	26351	Reflex- Durchblitzschirm, transluzid 85 cm
1x	33194	Set Tasche für 2 Blitzköpfe
1x	30162	Stativ Set 2 (2x Stative 88-235 cm, mit Tasche)

**elinchrom**  
creative image lighting technology

# D-LITE RX

# ONE



**elinchrom**  
creative image lighting technology

WHAT'S A NAME WORTH...  
ELINCHROM – SWISS FLASH MANUFACTURER SINCE 1962

Dieser Prospekt zeigt Fotos von Produkten die ständig weiterentwickelt werden. Änderungen in Design, Funktionen und Ausstattung sind jederzeit möglich. Teilweise werden Blitzgeräte mit Reflektoren oder Stativen gezeigt, die nicht, oder nur in Einzelfällen zur Grundausstattung eines Blitzgerätes oder eines Sets dazugehören.

Fotografie: Anoush Abrar & Aimée Hoving [www.anoushaimée.com](http://www.anoushaimée.com)

72142 – DE – D-LITE ONE RX – 09.2012 – ELINCHROM – SWITZERLAND – [WWW.ELINCHROM.CH](http://WWW.ELINCHROM.CH)

DE

# D-LITE RX ONE

Lichtgestaltung beginnt mit dem D-Lite RX ONE.

Das kleine, starke Kompaktblitzgerät mit unendlich vielen Ausbaumöglichkeiten und Zubehör. Alle Fernbedienungs-Optionen und Funktionen der großen Elinchrom Blitzbrüder sind integriert.

D-Lite RX ONE ist die ideale Ergänzung und Erweiterung für alle, die bereits mit Kameraaufsteckblitzen arbeiten. Über die eingebaute intelligente Fotozelle kann der Kamerablitz das D-Lite auslösen und Vorblitze manuell oder automatisch für die korrekte Synchronisierung anpassen.

Bring Licht in Dein Leben, THIS IS THE ONE...



D-Lite ONE – 100 J – N° 20485.1

## GRUNDFUNKTIONEN

- **EL-Skyport RX Fernbedienung**  
Blitzauslösung, einstellen der Blitzleistung, Einstelllicht ein/aus, vier Gruppen und acht Frequenzkanäle stehen zur Verfügung. Erfordert den optionalen EL-Skyport Transmitter Speed.
- **EL-Skyport WiFi**  
Mit dem optionalen Wifi Modul und der kostenlosen EL-Skyport App für iPod Touch®, iPad® und iPhone® können Funktionen über Apple® Mobilgeräte eingestellt werden.
- **EL-Skyport Software Mac® / Win®**  
Jede RX Funktion ist mit dem Computer einstellbar. Plus gratis Extrafunktionen, wie z.B. eine programmierbare Blitzverzögerung, Firmware Update und vieles mehr. Die Nutzung der Software erfordert das optionale USB RX Modul. Laden Sie die kostenfreie Software und Treiber unter [www.elinchrom.com/SUPPORT](http://www.elinchrom.com/SUPPORT).
- **Und noch vieles mehr...**  
Vorblitzmanagement, Speed Synchronisationsmodus: Kameratypabhängig bis zu 1/320 s. Automatische Blitzleistungsanpassung, automatische Ventilation, abhängig von der internen Temperatur. Multivolt 90 – 270 V. (Nicht für das Pilotlicht).

## ZUBEHÖR



**EL-Skyport Transmitter Speed** – N° 19350

Der ELS Transmitter gehört zur Grundausstattung der D-Lite RX Sets. Blitzauslösung, Blitzleistungseinstellung und Einstelllicht ein/aus kann kabellos vom Sender gesteuert werden.

**Tube mit Wabe** – N° 26061

Der Tubus Reflektor ermöglicht eine Spotbeleuchtung mit harten abfallenden Schatten. Der Lichtkreis beträgt in etwa 15° und kann mit der Wabe weiter eingeschränkt werden. Ideal für Haarlicht und Spoteffekte bei Produktaufnahmen.



**Reflektor 18 cm mit Wabe** – N° 26060

Dieser Reflektor kann direkt, als Schirmreflektor und auch mit Wabe eingesetzt werden. Die Wabe limitiert das Streulicht und erzeugt einen kleineren Lichtwinkel mit scharfen Schatten. Als optionales Zubehör ist noch das EL-Deflektor Set verfügbar. Das Set beinhaltet je einen Deflektor in Weiß-, Silber- und Goldfärbung, sowie einen Frostfilter und zwei Befestigungsstäbe, für die zentrierte Schirmhalterung. Mit dem Deflektor kann das Licht in Härte und Farbe modifiziert werden.



**Deflektoren Set** – N° 26310

Elinchrom und Prolinca sind die einzigen Geräte mit einer zentrierten Schirmhalterung, die, die Verwendung der Deflektoren mit Reflektoren und Rotalux, Portalite Softboxen ermöglichen. Dieses Zubehör modifiziert das Licht in Farbe und Schattenwirkung.



**Portalite Octa 56 cm Softbox** – N° 26152

Die Portalite Diffuser und Reflektor Materialien sind die gleichen die Elinchrom für die Rotalux Serie verwendet, zusätzlich wurde die Stabilität verbessert, mit neuen Softboxstäben und dem Portalite Adapterring. Die kleine Octa Softbox eignet sich als Beauty Dish in Verbindung mit den EL Deflektoren.



**Polystand** – N° 31042

Das Stativ mit Auslegearm ist super flexibel und erreicht eine maximale Höhe bis ca. 335 cm um ein Blitzgerät über einen Aufbau als Oberlicht zu positionieren. Zudem ist es möglich ein Blitzgerät auf Bodenhöhe einzusetzen was sonst mit keinem herkömmlichen Stativ möglich ist.



**Schirm Set / Silber & Weiß – Transluzid 85 cm** – N° 26062

Das Schirm Set beinhaltet einen Durchblitzschirm in weiß und einen Silberreflexschirm mit Schutzhülle. Schirme streuen das Licht, Silber-schirme ergeben eine kontrastreiche Ausleuchtung. Um das Licht gezielt in den Schirm zu richten, wird der EL Reflektor 16 cm oder 18 cm benötigt.



**Varistar Set 85 & 105 cm**  
85cm – N°26386  
105cm – N°26385

Der Varistar Schirm ergibt eine weitwinklige, weiche Ausleuchtung für Gruppen, Portraits und Innenräume. Der Varistar ist leicht und transportabel und wird wie ein Schirm aufgespannt. Im Varistar Set ist auch ein 24 cm Reflektor / 26146 enthalten, der das Licht gleichmäßig in den indirekten Schirm verteilt, oder kann auch als weitwinkliger Reflektor direkt genutzt werden.



## SPEZIFIKATIONEN

### TECHNISCHE DATEN

	D-LITE RX ONE
Blitzenergie: J (Ws)	100
Blende: 1m, 100 ISO, 48° Reflektor	32.4
Einstellbare Blendenwerte	5
Leistungsbereich in J (Ws)	6 - 100
Leistungsbereich	1/1 – 1/16
Leistungseinstellung in Blendenstufen	1/10 – 5/10, oder 1/1 Stufen programmierbar
Blitzdauer / 10.5 in s. 1/1 Leistung	1/2200
Blitzfolge in s. min. – max. 230 V	0.44 – 1.5
Blitzfolge in s. min. – max. 115 V	0.45 – 2.1
Farbtemperatur in Kelvin, 1/1 Leistung	5500
Blitzleistungsanpassung	Automatisch bei Leistungsreduzierung
Blitzspannungsstabilität in %	-/+ 0.5
Netzspannung	90 – 260 V Multivolt
Einstelllicht Modus	Proportional, min. max., aus
Einstelllicht 230 V	E27 100 W / 196 V (effektiv 150 W)
Einstelllicht 115 V	E27 100 W / 90 V (effektiv 150 W)
Blitzröhre	Art. Nr. 24009, Einsteckfassung, selbst wechselbar
EL-Skyport, integriert	8 Frequenzkanäle, 4 Gruppen, alle RX Funktionen
Synchronspannung	5 V, schützt digitale Kamerasysteme
Synchronbuchse	3.5 mm Jack
Temperatur - & Überspannungsschutz	Mikroprozessor kontrolliertes Kühlgebläse, schaltet sich bei erhöhter Temperatur ein
Schirmhalterung	Zentriert, mit Selbstklemmung ø 7 mm. Extra Halterung am Stativkopf für größere Schirmstöcke
Nenn – Leistungsaufnahme/230 V/50 Hz	140 W
Nenn – Leistungsaufnahme/115 V/50 Hz	170 W
Abmessungen: L, W, H / cm	19 x 14 x 19 / mit Schutzkappe
Gewicht: kg	0.9
Ausstattung	Netzkabel, Blitzröhre, Einstelllicht, Synchronkabel, Schutzkappe
Artikel Nr.	20485.1

Toleranzen der technischen Daten für Bauelemente und Messwerte entsprechen den IEC und EC Normen. Technische Änderungen vorbehalten. Die Daten können durch Toleranzen der Bauelemente schwanken und sind als Richtwerte zu verstehen und nicht im rechtlichen Sinne als zugesicherte Eigenschaften. Keine Haftung für Druckfehler.

### KONTROLLDISPLAY

